

**Tigar**[®]**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROSTIK TA - 011****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Tigrostik TA-011 je kontaktno polihloroprensko lepilo koje se može koristiti kao jednokomponentno i dvokomponentno. Otporno je na vodu, kiseline, benzin i ulja.

Namena

Tigrostik TA - 011 se upotrebljava za lepljenje suđera na abraziv., kao i za lepljenje PVC lajsne i mrežice u građevinarstvu

Tehnički podaci:

Izgled boje	homogen rastvor svetlo smeđe
Viskozitet(ISO 2431, Ø8, 20°C), s	25 ±5
Specifična težina(ISO 2811, 20°C), g/cm ³	0.85
Suve materije(ISO 3251), %	min. 18
Tačka paljenja(ISO 3679), °C	< 0
Način nanošenja	špricanjem pomoću pištolja
Potrošnja,g/m ²	oko 200
Pakovanje	limena ambalaža 16 kg Plastična ambalaža 50 kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na Temperaturi od 5°C do 25°C. Proizvod pripada I ₂ grupi zapaljivosti.
Rok trajanja	1 godina

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe lepilo temperirati na sobnu temperaturu i homogenizovati ga mešanjem. Na pripremljene površine naneti tanak i ravnomeran sloj lepila. Posle sušenja od 5 - 10 minuta , premazane površine slepiti (pritisak od 0.3 MPa do 0.6 MPa, vreme od 10sekundi do 30 sekundi).

U slučajevima kada je potrebno postići veću otpornost veze na visokim temperaturama, **Tigrostiku TA-011** se dodaje od 5% do 7% **Utvrdivača F** i dobro promeša. Ovako pripremljeno lepilo je upotrebljivo 4 sata, a sa njim se postupa kao sa jednokomponentnim lepilom.