

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROKOL NL/2****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

**Tigrokol NL/2** je kontaktno jednokomponentno lepilo izrađeno na bazi polihloroprena i specijalnih smola.

**Namena**

**Tigrokol NL/2** se upotrebljava u industriji nameštaja za lepljenje puhina, tekstila, kože i drugih materijala na drvo, ivericu i druge slične materijale.

**Tehnički podaci:**

Izgled	homogen rastvor svetlo smeđe boje
Viskozitet(ISO 2431,Ø8m , 20°C),s	90 ± 15
Specifična težina(ISO 2811, 20°C), g/cm <sup>3</sup>	1.29
Suve materije(ISO 3251), %	min. 18
Način nanošenja	četkom
Potrošnja, g/m <sup>2</sup>	oko 250
Pakovanje	metalni kanister 5 kg plastična ambalaža: 25kg i 75kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25°C.Proizvod nije zapaljiv.
Rok trajanja	1 godina

**Uputstvo za upotrebu**

Pre upotrebe lepilo temperirati na sobnu temperaturu i homogenizovati ga mešanjem. Površine na koje se nanosi lepilo treba da budu čiste i suve. Lepilo se nanosi na obe površine. Slepljivanje je moguće izvršiti 10min. nakon nanošenja lepila.