

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROPREN 168****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Tigropren 168 je kontaktno jednokomponentno lepilo izrađeno na bazi specijalnih elastomera i smola.

Namena

Tigropren 168 se upotrebljava u industriji nameštaja za lepljenje puhina, tekstila, kože i drugih materijala na drvo, ivericu i druge slične materijale, kao i za lepljenje spojeva puhin-puhin.

Tehnički podaci

Izgled	homogen rastvor žuto crvene boje
Viskozitet(ISO 2431, Ø8, 20°C), s	25 ± 3
Specifična težina(ISO 2811, 20°C), g/cm ³	1.24
Suve materije(ISO 3251), %	min. 38
Način nanošenja	špricanjem
Potrošnja, g/m ²	oko 250
Pakovanje	metalna ambalaža:1.0 kg; Plastična ambalaža12.5kg 25kg i 70kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25°C.Proizvod je nezapaljiv.
Rok trajanja	1 godina

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe lepilo temperirati na sobnu temperaturu. Površine na koje se nanosi lepilo treba da budu čiste i suve. Lepilo se nanosi ravnomerno, špricanjem na obe površine. " Otvoreno vreme " lepila je 60min..