

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROKOL PU-1A****TEHNIČKE KATAKTERISTIKE PROIZVODA**

**Tigrokol PU-1A** je jednokomponentno poliuretansko lepilo.

**Namena**

**Tigrokol PU-1A** se koristi u industriji nameštaja za lepljenje PVC folije na ivericu i slične porozne materijale.

**Tehnički podaci:**

Izgled	transparentan, bezbojan homogen rastvor
Viskozitet(ISO 2555 modif. ),Pas	9.5±0.5
Specifična težina(ISO 2811, 20°C), g/cm <sup>3</sup>	0.85
Suve materije(ISO 3251), %	min. 20
Tačka paljenja(ISO 3679), °C	< 0
Način nanošenja	valjcima
Potrošnja, g/m <sup>2</sup>	oko 200
Pakovanje	limena ambalaža: 16kg plastična ambalaža: 50 kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25°C.Proizvod pripada I <sub>2</sub> grupi zapaljivosti.
Rok trajanja	1 godina

**Uputstvo za upotrebu**

Pre upotrebe lepilo temperirati na sobnu temperaturu. Površine na koje se lepi PVC folija je neophodno prethodno izbrusiti i očistiti. Lepilo se nanosi na PVC foliju u jednom sloju. Lepi se odmah.