

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROKOL PU-1B****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Tigrokol PU-1B se koristi kao jednokomponentno i dvokomponentno poliuretansko lepilo.

Namena

Tigrokol PU-1B se koristi u industriji nameštaja za lepljenje PVC folije na ivericu i slične porozne materijale.

Tehnički podaci:

Izgled	transparentan, bezbojan homogen rastvor
Viskozitet(ISO 2555 modif.),Pas	20.0±0.5
Specifična težina(ISO 2811, 20°C), g/cm ³	0.86
Suve materije(ISO 3251), %	min. 23
Tačka paljenja(ISO 3679),°C	< 0
Način nanošenja, Potrošnja,g/m ²	valjcima oko 200
Pakovanje	limena ambalaža: 16kg plastična ambalaža: 50 kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25°C.Proizvod pripada I ₂ grupi zapaljivosti.
Rok trajanja	1 godina

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe lepilo temperirati na sobnu temperaturu i homogenizovati ga mešanjem. Površine na koje se lepi PVC folija je neophodno prethodno izbrusiti i očistiti. Lepilo se nanosi na PVC foliju u jednom sloju. Lepi se odmah.

U slučajevima kada je potrebno postići veću otpornost veze na povišenim temperaturama **Tigrokolu PU-1B** se dodaje od 5% do 10% **Utvrđivača F** i dobro promeša. Tako pripremljeno lepilo je upotrebljivo 4 sata. Postupak je isti kao sa jednokomponentnim lepilom.