

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: VULKASTIK****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Vulkastik je cement na bazi prirodnog kaučuka.

Namena

Vulkastik se koristi za "toplo protektiranje".

Tehnički podaci

Izgled	homogen rastvor crne boje
Viskozitet(ISO 2431,Ø4, 20°C), s	45 ± 10
Specifična težina(ISO 2811, 20°C), g/cm ³	0.78
Suve materije(ISO 3251), %	min. 12
Tačka paljenja(ISO 3679), °C	< 0
Način nanošenja	četkom
Potrošnja, g/m ²	oko 200
Pakovanje	metalna ambalaža: 0,50 kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25°C.Proizvod pripada I ₂ grupi zapaljivosti.
Rok trajanja	45 dana

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe lepilo temperirati na sobnu temperaturu i homogenizovati ga mešanjem. Površine na koje se nanosi lepilo se bruse pre nanošenja lepila. Lepilo se nanosi u tankom i ravnomernom sloju. Vulkanizacija se vrši u segmentnom kalupu ili presi, na temperaturi od 150°C u vremenskom intervalu od 5minuta.