

**Tigar**[®]**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROKOL PS-A1****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Tigrokol PS-A1 je jednokomponentno lepilo na bazi prirodnog i sintetičkog kaučuka

Namena

Tigrokol PS-A1 se upotrebljava za lepljenje polietilena na polietilen, PVC na PVC kako meki tako i tvrdi, papir na polietilen, Al-folije na staklo, drvo, metal i dr.

Tehnički podaci :

Izgled	homogen rastvor bele do svetlo žute
boje	
Viskozitet(DIN53211Ø8, 20°C),s	230 ± 20
Specifična težina(ISO 2811, 20°C), g/cm ³	0.80
Suve materije(ISO 3251), %	min 30
Tačka paljenja(ISO 3679), °C	< 0
Način nanošenja	četkom, špahatlom
Potrošnja, g/m ²	200
Pakovanje	limena ambalaža: 0.75kg i 3.5kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5°C do 25°C.
Rok trajanja	1 godina

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe lepilo temperirati na sobnu temperaturu i homogenizovati ga mešanjem. Na pripremljene površine naneti tanak i ravnomeran sloj lepila. Nakon sušenja od 3min. do 5min. u zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha premazane površine slepiti (pritisak od 0.3 MPa do 0.6 Mpa, vreme od 10sec. do 30sec.). Kod lepljenja papira na razne materijale dovoljno je nanositi lepilo samo na papir.