

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: UTVRĐIVAČ F****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

**Utvrdivač F** je rastvor poliizocijanata u etilacetatu i koristi se kao sredstvo za umrežavanje.

**Namena**

**Utvrdivač F** se dodaje poliuretanskim i polihloroprenskim lepilima.

**Tehnički podaci:**

Izgled	žuto-braon prozirna tečnost
Specifična težina(ASTM D 1298,20°C),g/cm <sup>3</sup>	0.99
Tačka paljenja(ISO 3679), °C	< 0
Pakovanje	staklena boca: 0,1kg i 1kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5°C do 25°C.Proizvod pripada I <sub>2</sub> grupi zapaljivosti.
Rok trajanja	6 meseci

**Uputstvo za upotrebu**

**Utvrdivač F** se dodaje u količini koja je propisana za pojedina lepila, a najviše 10%. Tako pripremljeno lepilo treba dobro promešati.

**Utvrdivač F** je osetljiv na vlagu. Posle upotrebe bocu treba dobro zatvoriti.

**Utvrdivač F** treba čuvati u hladnoj i dobro provetravanoj prostoriji.

**Napomena**

**Utvrdivač F** je atestiran u Institutu - Borovo - Razvojno-istraživački sektor (Sertifikat - datum 11. 09. 1990.)