

**Tigar**<sup>®</sup>**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: UTVRĐIVAČ D-3****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Utvrdivač D-3 je sredstvo za umrežavanje, koje je po sastavu slabo isparljiv poliizocijanat.

**Namena**

Utvrdivač D-3 se koristi uz disperziono lepilo Drvostik D- 33.

**Tehnički podaci**

Izgled	bezbojna do slabo žuta, viskozna tečnost
Specifična težina (ISO 8962,20 °C), g/cm <sup>3</sup>	1.2
Suve materije (ISO 1625), %	100
Pakovanje	staklena i Al-boca: 1 kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 10 °C do 25 °C, u dobro provetrenoj prostoriji
Rok trajanja	6 meseci

**Uputstvo za upotrebu**

Dodati 7% Utvrdivača D-3 u lepilo Drvostik D-33 i homogenizovati ga mešanjem. Posle upotrebe bocu treba dobro zatvoriti. Na temperaturi ispod 20 °C može doći do zamućenja, koje se otklanja blagim zagrevanjem.

**Upozorenje**

Isparenja koja se oslobađaju iz Utvrdivača D-3 pomešana sa vazduhom mogu da nadražuju oči, sluzokožu nosa i organa za disanje i mogu biti otrovna. Radne prostorije treba dobro provetravati.