

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: PRAJMER SC 020****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Prajmer SC 020 je osnovni premaz za metal izrađen na bazi specijalnih polimera.

**Namena**

Prajmer SC 020 se koristi kao osnovni premaz za metal pri lepljenju lepilom Tigrostik SC 021 i Tigrostik SC-022.

**Tehnički podaci:**

Izgled	homogen rastvor tamno sive boj
Viskozitet(ISO 2431, Ø8, 20°C), s	85 ± 10
Specifična težina(ISO 2811, 20°C), g/cm <sup>3</sup>	1.06
Suve materije(ISO 3251), %	min. 30
Tačka paljenja(ISO 3679), °C	< 0
Način nanošenja	četkom
Potrošnja, g/m <sup>2</sup>	oko 200
Pakovanje	limena ambalaža: 0.7kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5°C do 25°C.Proizvod pripada I <sub>2</sub> grupi zapaljivosti.
Rok trajanja	1 godina

**Uputstvo za upotrebu**

Metalnu površinu na koju se nanosi premaz je neophodno predhodno pripremiti brušenjem ili peskarenjem. Tako pripremljene metalne površine "odmastiti" Tigrosolom NL. Prajmer SC 020 se nanosi u jednom sloju. Vreme sušenja je 30 minuta. Preko osnovnog premaza nanosi se lepilo Tigrostik SC 021 ili Tigrostik SC-022.

**Napomena:**

Za detaljnije informacije obratiti se proizvođaču.