

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROLUX- LAK ZA ČAMCE****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

Tigrolux- lak za čamce je izrađen na bazi uljno modifikovanih alkidnih smola i organskih rastvarača. **Tigrolux** - lak za čamce je sušiv na vazduhu i odlična je zaštita od vlage i atmosferskih uticaja.

**Namena**

Tigrolux- lak za čamce se koristi kao završni premaz za sve vrste drveta u enterijeru i eksterijeru.

**Tehnički podaci:**

Izgled	homogena transparentna smeša
Viskozitet ( ISO 2431, Ø4, 20 <sup>0</sup> C ), s	50 ± 10
Suve materije ( ISO 3251 ), %	44 ± 1
Specifična težina ( ISO 2811, 20 <sup>0</sup> C ), g/cm <sup>3</sup>	1.0 ± 0.1
Tačka paljenja ( ISO 3679 ), °C	min. 29
Način nanošenja	četkom, pištoljem
Sušenje, h	na prašinu - 4 potpuno - 24
Sjaj ( ISO 2813 )	90 ± 5
Potrošnja, g/m <sup>2</sup>	100 - 150
Pakovanje	limena ambalaža: 0.850 kg
Uslovi skladištenja	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25 <sup>0</sup> C, pripada I <sub>3</sub> grupi zapaljivosti
Rok trajanja	1 godina

**Uputstvo za upotrebu**

Tigrolux- lak za čamce se nanosi na površine koje moraju biti čiste, suve i odmašćene. Površina se najpre obrusi, a kasnije se Tigrolux – lak za čamce nanosi – za unutrašnje površine dva premaza, za spoljne tri. Sušenje između slojeva je 24 sata. Može se nanositi preko Tigrolin-a ukoliko se želi izgled lazurno obojene i "lakirane" površine.