

**Tigar**[®]**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: LANENI FIRNIS****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

Laneni firnis je izrađen na bazi lanenog ulja, alkidnog veziva i organskih rastvarača. Sušiv je na vazduhu.

Namena

Laneni firnis se koristi kao temeljni premaz za zaštitu svih drvenih površina.

Tehnički podaci:

Izgled	homogena smeša
Viskozitet (ISO 2431, Ø4,20°C), s	15 ± 3
Suve materije (ISO 3251), %	76.0 ± 1
Specifična težina (ISO 2811, 20°C), g/cm ³	0.90 ± 0.05
Tačka paljenja (ISO 3679), °C	min. 35
Način nanošenja	četkom, pištoljem, sunderom
Sušenje, h	potpuno - 24
Potrošnja, g/m ²	150 - 200
Pakovanje	staklena ambalaža: 0.9 kg limena ambalaža: 180 kg
Uslovi skladištenja	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5°C do 25°C, pripada I ₃ grupi zapaljivosti
Rok trajanja	1 godina

Uputstvo za upotrebu

Laneni firnis se nanosi na površine koje su čiste, suve i odmašćene. Nanosi se u jednom sloju. Posle 24h preko njega može se naneti bilo koja vrsta premaza.