

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: MARKOL****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

Markol je brzосуšivi jednoslojni premaz na bazi akrilne smole, pigmentata i rastvarača. Radi se u beloj, žutoj i sivoj (boja asfalta) nijansi.

Namena:

Markol je namenjen za tankoslojno označavanje (markiranje) saobraćajnica (puteva, ulica, parking mesta, itd.). Odlikuje se brzim sušenjem, dobrim prijanjanjem i dobrom otpornošću na atmosferilije, so, motorna ulja i goriva. Premaz je elastičan i otporan na habanje.

Tehnički podaci:

Izgled:	homogena smeša
Viskozitet(ISO 2431, Ø4, 20°C),s	90±10
Suve materije (ISO 3251), %	70±2
Specifična težina(ISO 2811, 20°C), g/cm ³	1,45±0,05
Tačka paljenja, (ISO 3679), °C	min. 24
Način nanošenja:	pištoljem
Potrošnja, g/ m ²	300-1000
Pakovanje:	limena ambalaža (1kg i 20 kg)

Uslovi skladištenja: u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 do 25°C

Rok trajanja: 2 godine

Uputstvo za upotrebu:

Markol se nanosi na suhu, čistu i odmašćenu površinu u jednom sloju, mašinski ili ručno (debljina suvog filma je određena JUS-om Z.S2.240). Razređuje se po potrebi razređivačem **Tigrosol – M**. Može se koristiti u kombinaciji sa **Staklenim perlama M** zbog povećanja retrorefleksije.

Napomena:

Proizvod je ispitan na Institutu IMS Beograd u laboratoriji za ugljovodonične izolacije, veziva i asfalt. Proizvod zadovoljava JUS Z. S2.240.

MARKOL je u skladu sa standardima **DIN EN 13 197** i **DIN EN 1436**. Proizvod ima sertifikat Instituta **BAST - Nemačka**.