

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROLUX OSNOVNA BRZOSUŠIVA BOJA ZA METAL****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

Tigrolux - osnovna brzosušiva boja za metal izrađena je na bazi modifikovanog alkidnog veziva, antikorozivnih pigmenata, punila i rastvarača. Isporučuje se u dve nijanse: siva i crvena.

**Namena**

Tigrolux- osnovna brzosušiva boja za metal je namenjena za osnovnu zaštitu metalnih konstrukcija i proizvoda u industriji mašinske opreme i drugim granama industrije gde je potrebno brzo sušenje i kvalitetna antikoroziorna zaštita.

**Tehnički podaci:**

Izgled	homogena smeša
Viskozitet ( ISO 2431, Ø4, 20°C ), s	100 ± 20
Suve materije ( ISO 3251 ), %	69 ± 1
Specifična težina ( ISO 2811, 20 °C ), g/cm <sup>3</sup>	1.3 ± 0.1
Tačka paljenja ( ISO 3679 ), °C	min. 25
Način nanošenja	četkom, pištoljem
Sušenje	na prašinu – 15 min na dodir – 45 min potpuno - 24 h
Potrošnja, g/m <sup>2</sup>	150 - 200
Pakovanje	limena ambalaža: 1kg, 25kg
Uslovi skladištenja	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25°C
Rok trajanja	1 godina

**Uputstvo za upotrebu**

Tigrolux – osnovna brzosušiva boja za metal se nanosi na suhu, čistu i odmašćenu površinu. Za podešavanje viskoziteta koristiti razređivač Tigrosol B. Premaz se odlikuje odličnom adhezijom na fosfatirane i nefosfatirane metalne površine, elastičnošću i tvrdoćom. Otporan je na vodu, vlagu, ulja i goriva.