

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROLUX – OSNOVNA (ANTIKOROZIONA) BOJA ZA METAL****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

Tigrolux - osnovna (antikoroziona) boja za metal je boja izrađena na bazi alkidnih veziva, antikorozivnih pigmenata, punila i rastvarača.

Namena

Tigrolux- osnovna (antikoroziona) boja za metal je namenjena za osnovnu zaštitu svih metalnih površina, konstrukcija i delova u industriji mašinske opreme, vagona, kao i u domaćinstvima u sistemu sa Tigrolux - emajlom kao završnim premazom.

Tehnički podaci:

Izgled	homogena smeša
Viskozitet (ISO 2431, Ø4,20°C), s	100 ± 20
Suve materije (ISO 3251), %	69 ± 1
Specifična težina (ISO 2811, 20°C), g/cm ³	1.3 ± 0.1
Tačka paljenja (ISO 3679), °C	min. 29
Način nanošenja	četkom, pištoljem
Sušenje, h	na prašinu - 4 potpuno - 24
Potrošnja, g/m ²	150 - 200
Pakovanje	limena ambalaža: 1 kg, 25 kg
Uslovi skladištenja	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5°C do 25°C
Rok trajanja	1 godina

Uputstvo za upotrebu

Tigrolux- osnovna boja se nanosi na metalnu površinu koja je prethodno očišćena od korozije i odmašćena četkom ili pištoljem. Za podešavanje viskoziteta koristiti razređivač Tigrosol- U. Premaz se odlikuje odličnom adhezijom na metal, elastičnošću i tvrdoćom.

Napomena

Tigrolux - osnovna boja za metal je u skladu sa standardom JUS H. C8. 050 - rezultat ispitivanja Instituta KIRILO SAVIĆ.