NAZIV PROIZVODA: TIGROLUX – EMAJL ZA TUBE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tigrolux- emajl za tube je izrađen na bazi poliestarskih veziva, pigmenata, aditiva i rastvarača.

Namena

Tigrolux- emajl za tube je lak koji se koristi kao osnovni premaz za zaštitu tube u prehrambenoj i hemijskoj industriji. Daje gladak i sjajan film. Dobro prima boju za štampu..

Tehnički podaci

Izgled		homogena smeša
Viskozitet (ISO 2431, ∅6, 20°C), s		100 ± 10
Suve materije (15 min na 200°C), %		66 ± 1
Specifična težina (ISO 2811,20°C), g/cm^3		1.30 ± 0.05
Tačka paljenja (ISO 3679), °C		min. 45
Razredjivač		Tigrosol T
Način nanošenja		valjcima
Uslovi pečenja -	prvi prolaz	3min na 110-120°C
	drugi prolaz	3min na 160-170°C
Pakovanje :		25 kg
Uslovi skladištenja:		U orginalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25 °C
Rok trajanja		6 meseci

Uputstvo za upotrebu

Tigrolux- emajl za tube nanosi se valjcima na beli lim i aluminijum. Viskozitet se može podešavati Tigrosolom T.

Upozorenje

Tigrolux- emajl za tube je zapaljiv.Zabranjeno pušenje i rad sa otvorenim plamenom u prostoriji.

Napomena

Sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti izdao Institut za zaštitu zdravlja Srbije "Dr Milan Jovanović – Batut".