

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROpol DISPERZIONA BOJA****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Tigropol disperziona boja je izrađena na bazi vodene disperzije, pigmenata, punila i aditiva.

Namena

Tigropol disperziona boja se koristi za dekorativnu zaštitu zidova u enterijeru. Ima odličnu pokrivnu moć i parapropustljivost, otporna je na prljanje i otiranje.

Tehnički podaci:

Izgled	homogena smeša bele boje
Viskozitet (ISO 2555 modif., 20s ⁻¹ , 20°C), Pas	2.0 ± 0.5
Specifična težina (ISO 8962, 20 °C), g/cm ³	1.63 ± 0.05
Suve materije (ISO 1625), %	66 ± 1
pH vrednost (ISO 976)	8-9
Način nanošenja	četkom, valjkom ili špricanjem
Potrošnja, g/m ²	200-330 u dva premaza
Pakovanje	plastična ambalaža: 5kg, 10kg i 25kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5°C do 25 °C
Rok trajanja	12 meseci

Uputstvo za upotrebu

Tigropol disperziona boja se nanosi u dva sloja, na čistu i suhu podlogu. Razredjuje se vodom, prvi premaz do 20 %, a drugi od 10 % do 15 % zavisno od načina nanošenja. Za nebojene površine nije potrebna prethodna priprema. Bojene površine potrebno je prethodno očistiti od prašine i impregnirati Tigropol podlogom. Jače zaprljane površine neophodno je oprati kalijumovim sapunom.

Napomena

Tigropol disperziona boja je atestirana na Institutu IMS- Beograd (izveštaj o kvalitetu 2096-151/avgust, 2001./ analiza 5-160).

Upozorenje

Čuvati od smrzavanja.