

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROPOL PODLOGA****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Tigropol podloga je izradjena na bazi specijalne vodene disperzije.

Namena

Tigropol podloga je namenjena impregnaciji unutrašnjih zidova pre bojenja, čime se ostvaruje bolja adhezija između zida i boje, a sama boja dostiže svoj maksimalan kvalitet.

Podloga ujednačuje moć upijanja supstrata, kompaktira delove koji praše, štiti boju od prevelike baznosti maltera i "belih cvetova".

Tehnički podaci:

Izgled	homogena smeša bele boje
Viskozitet (Brook. V5, 20o/min, 23°C),mPas	8500 ± 1500
Specifična težina (ISO 8962,20 °C), g/cm ³	1.00 ± 0.05
Suve materije (ISO 1625), %	32 ± 1
pH vrednost (ISO 976)	5-6
Način nanošenja	četkom
Potrošnja, g/m ²	100-150 razređene podloge
Pakovanje	plastična ambalaža: 1 kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25 °C
Rok trajanja	12 meseci

Uputstvo za upotrebu

Tigropol podloga se razređuje vodom u odnosu 1:8. Površine na koje se podloga nanosi treba da budu čiste i suve, očišćene od prašine i masnoće. Jače zaprljane površine neophodno je oprati kalijumovim sapunom.

Upozorenje

Čuvati od smrzavanja.