

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROpol vodorastvorna BOJA ZA BETON****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Tigropol boja za beton je izrađena na bazi akrilne disperzije, punila, pigmentata i aditiva.

**Namena**

Tigropol vodorastvorna boja za beton koristi se za dekoraciju i zaštitu betonskih površina. Ima odličnu pokrivnu moć i prionljivost na svim mineralnim podlogama. Daje mat premaz, otporan na dejstvo vode, atmosferalija i na razblažene rastvore kiselina, baza i soli.

**Tehnički podaci:**

Izgled	blago tiksotropna smeša
Viskozitet (Brook. V3, 20o/min ,23°C ),mPas	1800 ± 800
Specifična težina (ISO 8962,20 °C), g/cm <sup>3</sup>	1.4 ± 0.1
Suve materije (ISO 1625), %	60 ± 1
pH vrednost (ISO 976)	8-9
Način nanošenja	četkom, valjkom ili špricanjem
Potrošnja, g/m <sup>2</sup>	200-330 u dva premaza
Pakovanje	plastična ambalaža: 1kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5°C do 25°C
Rok trajanja	12 meseci

**Uputstvo za upotrebu**

Betonska površina pre bojenja mora biti čvrsta, čista i suva. Sa starih površina ukloniti delove koji ne prijanjaju, a neravnine izravnati odgovarajućim masama za izravnavanje. Nove betonske površine mogu se bojiti ako su stare najmanje mesec dana. Boja se nanosi u dva premaza . Za prvi premaz se razređuje vodom do 10 %. Razmak između prvog i drugog nanošenja boje treba da bude najmanje 4 sata. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C.

**Upozorenje**

Čuvati od smrzavanja.