

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: AQUAMARKOL****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Aquamarkol je vodorazrediva boja za obeležavanje saobraćajnica izrađena na bazi akrilne disperzije.

**Namena**

Aquamarkol se koristi za obeležavanje saobraćajnica (putevi, ulice, parkinzi). Brzo se suši, ima dobru adheziju na asfaltnu podlogu a otpornost na habanje i izdržljivost su u rangu klasičnih sistema za obeležavanje.

**Tehnički podaci:**

Izgled	tiksotropna smeša
Viskozitet (Brook. V6, 20o/min ,23°C ),mPas	8000 ± 1000
Specifična težina (ISO 8962,20 °C), g/cm <sup>3</sup>	1.6 ± 0.1
Suve materije (ISO 1625), %	73 ± 1
pH vrednost (ISO 976)	9-10
Način nanošenja	prskanjem
Potrošnja,g/m <sup>2</sup>	800-900
Pakovanje	plastična ambalaža: 20kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5°C do 25°C
Rok trajanja	12 meseci

**Uputstvo za upotrebu**

Aquamarkol se nanosi klasičnom opremom za obeležavanje saobraćajnica. Boja se razređuje vodom 2-3% i dobro promeša. Asfaltna podloga treba da bude suva a temperatura vazduha veća od 15°C. Mocar film debljine do 600μ se suši za 15-30 minuta u zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha. Opremu za nanošenje odmah posle upotrebe oprati vodom.

**Upozorenje**

Čuvati od smrzavanja.